

# KAZ 総合カタログ

※価格・仕様・色柄は商品の改良により予告なく変更する場合があります。※納期が多少遅れる場合や品切れとなる場合があります。 202209-1

## 新割機

### エンジン新割機 10t WOODMASTER ウッドマスター

行きも帰りも油圧で動く  
復動式自動バック機能付き

ワンタッチ操作  
55cmまでの木を設置可能

停止  
前進

負荷が少ない  
2段刃採用!

4ツ割刃アタッチメント付属  
いつでも4分割!

動画再生

【動力】空冷4サイクルガソリンエンジン  
【エンジン型式】EX-13 4.0PS  
【最長処理能力】550mm  
【寸法】幅680×長1585×高560mm  
【重量】97kg

型式 KWM-1000 **299,800円**

### 電動新割機 5.5t 小型でも5.5tの破砕力で扱いやすい!

52cmまでの木を設置できます

ワンハンドで楽々操作

【電源】単相100V  
【最長処理能力】520mm  
【消費電力】1500W  
【寸法】幅280×長960×高470mm  
【重量】48kg

型式 KT-155PRO-DX **88,000円**

### 新割機専用補助刃小/大

“割れない”を解決!

既存の三角新割刃の上から被せるだけ!

小 5トンの新割機を7トン並に  
型式 BH-5 **14,500円**

大 7トンの新割機を12トン並に  
型式 BH-7 **17,000円**

## 電動缶つぶし機

### KT-155PRO-DX 専用缶つぶしアタッチメント

【寸法】幅330×奥195×高355mm  
【重量】10.4kg

【寸法】幅330×奥190×高345mm  
【重量】10.6kg

型式 AH-1 **73,000円**

### 20ℓペール缶 18ℓ一斗缶 専用 新割機と缶つぶしアタッチメントお得なセット

【本体色】青  
【寸法】長さ970×幅280×高700mm  
【重量】68.5kg  
【コード長さ】1.7m

【本体色】黒

各 **160,000円**

型式 AH-155  
型式 AH-155W

## LED バルーンライト

### 輝夜 50W 全光三脚

【電源】単相100V 50/60Hz  
【定格電流】0.6A  
【定格消費電力】55W  
【全光束】最小350～最大7000lm  
【全体重量】6kg (三脚スタンド含む)

型式 BL-50-F **138,000円**

### 輝夜 210W 全光三脚

【電源】AC100V 50/60Hz  
【定格電流】2.1A  
【定格消費電力】210W  
【全光束】1200lm  
【全体重量】8.4kg (三脚スタンド含む)

型式 BL-210-F **230,000円**

### 輝夜 500W 全光三脚

【電源】AC100V 50/60Hz  
【定格電流】全灯5.5A / 半灯2.9A  
【定格消費電力】全灯490W 半灯245W  
【全光束】全灯72,000lm 半灯36,000lm  
【全体重量】21.6kg (三脚スタンド含む)

型式 BL-500-FS **530,000円**

## インバーターエンジン発電機

### 小型防音タイプ

定格出力 **0.9 kVA**

型式 RGN900 **98,000円**

### オープンフレームタイプ

定格出力 **2.4 kVA**

型式 RGN2400 **178,000円**

## 草焼きバーナー

### シャトルファイヤー

【タンク】高級ステンレス製 (制御器・圧力計付)

【燃料タンク容量】6.5L (全容量 8L)

【使用燃料】灯油

【連続可燃時間】約50分～90分 ※タンク圧力により異なります

【噴射火炎の長さ】約50cm

【最高出力】5800Kcal/h

【除草】  
【殺菌】  
【殺虫】  
【解水】

型式 HSF-803 **59,800円**

## ハンドパレットリフト

### 倉庫内でのパレット積み荷物の運搬に最適

【ロードローラータイヤ】直径70mm×2  
【ステアリングタイヤ】直径160mm

【最大荷重】2000kg  
【フォーク最高位】190mm  
【フォーク最低位】75mm  
【本体重量】53.5kg

単位 mm

型式 DB-20 **59,800円**

## 電動肥料散布機 「撒きざんまい」

和コーポレーション開発商品  
肥料散布がラクになる!

安定した散布幅と散布量  
※3輪散布幅固定タイプは調整できません

60ℓの大容量ホッパーで時短&労力軽減

回転ボリュームでインペラー回転速度を無段階に調整可能

負荷電流1Aなのでバッテリー負荷が少なく1度に広範囲の散布が可能

粒状肥料・鶏糞などの乾燥肥料散布に

【ホッパー容量】60L  
【最大散布幅】約5m ※速度・散布量による  
【散布駆動モーター】直流12V 560rpm  
【駆動モーター制御】PWM方式無段階制御

撒きざんまい本体 + リン酸鉄リチウムバッテリー

型式 KT-60ELB-J ※エネトラ4を持っている場合  
型式 KT-60ELB ※その他運搬車に取り付ける場合 **125,000円**

NEW: 3輪 撒きざんまい (バッテリー付き)

【本体寸法】長さ960×幅550×高さ940mm  
【本体重量】18.7kg  
【タイヤ外径】31cm  
【タイヤ圧】25PSI (0.17MPa)  
【バッテリー連続運転時間】約10時間 (約40kg肥料投入時)

型式 KT-60PRO **39,800円**

4輪 撒きざんまい

電動運搬車「エネトラ4」に「撒きざんまい」を合体  
電動肥料散布機を取り外せば電動運搬車として使用可能

【本体寸法】長さ960×幅550×高さ940mm  
【本体重量】18.7kg  
【前輪タイヤ外径】310mm  
【タイヤ圧】25PSI (0.17MPa)  
【連続運転時間】約2時間

型式 KT-860XEL **299,800円**

24V鉛蓄電池付き 労力軽減

4輪 撒きざんまい

電動運搬車「エネトラ4」専用オプション  
専用コンテナボックス

【エネトラ4】専用オプション  
専用コンテナボックス

【寸法】幅550×長さ880×高さ690mm  
【重量】10kg  
【バッテリー連続運転時間】約10時間 (約40kg肥料投入時)

型式 KT-603ELV **128,000円**

【散布範囲】約40センチ～約5メートル ※粒状肥料の場合  
散布幅調整タイプ

型式 KT-603EL **118,000円**

【散布範囲】約5メートル ※粒状肥料の場合  
散布幅固定タイプ

## 肥料散布機

組み立て簡単  
肥料・種・除草剤等顆粒 粉等の散布に!

容量 **60ℓ**

【ホッパー容量】60L  
【寸法】幅550×長1060×高800mm  
【重量】11.8kg  
【最大散布幅】3～3.5m ※速度・散布量による

型式 KT-60PRO **39,800円**

容量 **30ℓ**

【ホッパー容量】30L  
【寸法】幅530×長890×高815mm  
【重量】11.0kg  
【最大散布幅】3～3.5m ※速度・散布量による

型式 KT-30PRO **32,800円**

## 電動運搬台車 電動エコキャリア21

バック機能付 最大積載量 120kg 最大速度 12km/h

4輪 ショートタイプ「エネトラ4ミニ」

【荷台寸法】幅410×長680mm  
フロント: 740-930mm (内寸・フレーム1段～7段ピン固定式)  
サイド: 540-780mm (内寸・フレーム1段～5段ピン固定式)  
【本体寸法】幅580-820×長1080-1270×高880-980mm  
【重量】45.3kg (バッテリー含む)  
【モーター】430W  
【バッテリー】24V(12V×2) 【最大登坂角度】12度  
【スピード】(前進): 最大5km/h (後退): 最大3km/h  
【タイヤ】(前輪) エア入り不整地タイヤ (後輪) ノーパンクタイヤ  
【タイヤ幅】480mm(外寸)

型式 KT-8SA **197,800円**

4輪 スリムタイプ「エネトラ4」

【荷台寸法】幅510×長1558～1658mm×高870～980mm  
【荷台寸法】長1100×幅390mm  
【重量】42kg (バッテリー含む)  
【モーター】430W (バッテリー) 24V(12V×2)  
【最大登坂角度】12度  
【スピード】(前進) 最大5km/h (後退) 最大3km/h  
【ハンドル高さ】(上)980mm(中)920mm(下)870mm  
【タイヤ】(前輪) エア入り不整地タイヤ (後輪) ノーパンクタイヤ  
【タイヤ幅】480mm(外寸)

型式 KT-8FRX **199,800円**

「エネトラ4」専用オプション  
専用コンテナボックス

ワイドタイプ

2タイプに变身

BOXタイプ

【材質】耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)  
【ワイド台】2枚  
【ワイド台枠】(前・後)各1枚 (右・左)各1枚

型式 KT-0108 **63,800円**

## 電動エコキャリア21 専用オプション

共通 専用バッテリー

【バッテリー】24V (12V×2)(10Ah)  
10A再充電可能鉛蓄電池  
【バッテリー寸法】65×151×112mm×2個  
【重量】7kg  
【充電時間】8～14時間 ※満充電で約8km～10km運転可能  
【連続使用可能時間】約2時間 ※※気温・充電時間・バッテリーの劣化等により、使用時間に長短があります

型式 KT-0101 **33,000円**

共通 スピード調整ボリューム

最高速度が調整可能! 高齢の方の操作に!

※納期に1～2週間かかります

型式 KT-0109 **12,000円**

## 油圧テーブルリフト

最大荷重 **150kg** スタンダードタイプ

重量44kg

最大荷重 **150kg** 高上昇タイプ

重量64kg

最大荷重 **180kg** テーブル幅広大車輪タイプ

重量60kg

最大荷重 **200kg** 大車輪タイプ

重量71kg

最大荷重 **350kg** 高上昇タイプ

重量110kg

型式 KT-150HX **57,000円**

型式 KT-150HL **79,800円**

型式 KT-180XL **89,000円**

型式 KT-200LB **89,900円**

型式 KT-350HL **95,000円**

# Airwave エアーコンプレッサー

- サービス品**
- ① 5mコイルホース
  - ② ショートガン
  - ③ タイヤゲージ
  - ④ インパクトレンチ

### 給油式直結エアコンプレッサー

単相 100V タンク容量 25ℓ

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】950W/1100W  
【最高圧力】0.8MPa  
【空気吐出量】147/178ℓ/分  
【寸法】幅620×奥320×高560mm  
【重量】24kg  
【吐出口】カブラ RC1/4in

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】550W/650W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】89/108ℓ/分  
【寸法】幅600×奥300×高520mm  
【重量】21kg  
【吐出口】カブラ RC1/4in

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】680W/800W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】116/140ℓ/分  
【寸法】幅680×奥280×高610mm  
【重量】17.1kg  
【吐出口】カブラ RC1/4in

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】1000W/1045W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】128/147ℓ/分  
【寸法】幅760×奥340×高590mm  
【重量】45kg  
【吐出口】2口カブラ RC1/4in

【電源】三相 200V 50/60Hz  
【消費電力】850W/900W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】128/147ℓ/分  
【寸法】幅760×奥340×高590mm  
【重量】51.5kg  
【吐出口】2口カブラ RC1/4in

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】950W/1100W  
【最高圧力】0.8MPa  
【空気吐出量】147/178ℓ/分  
【寸法】幅620×奥320×高560mm  
【重量】24kg  
【吐出口】カブラ RC1/4in

【電源】三相 200V 50/60Hz  
【消費電力】2050W/2400W  
【最高圧力】0.98MPa  
【空気吐出量】340/405ℓ/分  
【寸法】幅1100×奥400×高610mm  
【重量】115kg  
【吐出口】2口カブラ RC1/4in

### ツインタンクエアコンプレッサー

単相 100V タンク容量 60ℓ

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】1000W/1045W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】129/147ℓ/分  
【吐出口】2口カブラ RC 1/4in

【電源】三相 200V 50/60Hz  
【消費電力】850W/900W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】129/147ℓ/分  
【吐出口】2口カブラ RC 1/4in

【電源】単相 200V 50/60Hz  
【消費電力】1750W/1930W  
【最高圧力】0.98MPa  
【空気吐出量】250/290ℓ/分  
【吐出口】2口カブラ RC 1/4in

【電源】三相 200V 50/60Hz  
【消費電力】2050W/2400W  
【最高圧力】0.98MPa  
【空気吐出量】340/405ℓ/分  
【吐出口】2口カブラ RC 1/4in

### エンジンコンプレッサー

現場シリーズ タンク容量 16ℓ

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】1000W/1045W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】128/147ℓ/分  
【寸法】幅760×奥340×高590mm  
【重量】55kg  
【吐出口】3口

現場シリーズ タンク容量 32ℓ

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】1750W/1930W  
【最高圧力】0.98MPa  
【空気吐出量】250/290ℓ/分  
【寸法】幅1100×奥400×高610mm  
【重量】99kg  
【吐出口】3口

### アルミ製補助タンク

タンク容量 30ℓ

【使用圧力】0.78MPa  
【最大使用圧力】0.88MPa  
【吐出口】カブラ RC 1/4in

# チップソー研磨機

対応型 230mm 255mm 305mm

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】850W/900W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】128/147ℓ/分  
【寸法】幅760×奥340×高590mm  
【重量】55kg  
【吐出口】3口

現場シリーズ タンク容量 16ℓ

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】1000W/1045W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】128/147ℓ/分  
【寸法】幅760×奥340×高590mm  
【重量】45kg  
【吐出口】2口カブラ RC1/4in

# 草刈り刃

### 刃道「ザ・PRO-DX」

PRO-1DX : φ255mm 刃数40P  
PRO-2DX : φ230mm 刃数36P

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】350W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】128/147ℓ/分  
【寸法】幅276×奥120×高108mm  
【重量】1.6kg  
【吐出口】カブラ RC 1/4in

# 工具セット

### プロ仕様 40点工具セット

【ケース寸法】555×240×220mm  
【本体重量】15.5kg

【電源】単相 100V 50/60Hz  
【消費電力】350W  
【最高圧力】0.78MPa  
【空気吐出量】128/147ℓ/分  
【寸法】幅276×奥120×高108mm  
【重量】1.6kg  
【吐出口】カブラ RC 1/4in

# 木登り器「与作」

【ツノ】標準ツノ5穴  
【ワイヤー】標準ワイヤー  
【木使用可能径】120～250mm

【ツノ】大型ツノ11穴  
【ワイヤー】超ロングワイヤー  
【木使用可能径】300～480mm

# 溶接機・切断機

### 100V インバータ ノンガス半自動溶接機

【電源】単相 100V (周波数) 50/60Hz  
【出力電流範囲】25～80A (定格使用率) 60%  
【適用ワイヤ径】φ0.8mm  
【溶接可能板厚】0.8～5mm (ワイヤ0.8mm)  
【寸法】幅130×奥行320×高230mm  
【重量】5.5kg  
【付属品】半自動トーチ1.7m アースケーブル3m(一体型)

### インバーターエアプラズマ切断機

【電源電圧】単相 200V (30A) 単相 100V (15A)  
【周波数】50/60Hz  
【出力電流範囲】200V: 15～40A 100V: 10～20A  
【定格使用率】30%  
【最大切断能力】鉄 15mm アルミ・ステンレス 10mm  
【寸法】幅160×奥行400×高300mm  
【重量】7.5kg

# ジャッキ

### 超低床型ジャッキ

【寸法】約全長722×幅328×脚高150mm  
【本体重量】34kg  
【最高位/最低位】508mm/80mm  
【適用車両】2.5t以下  
【材質】スチール

### アルミ・スチールジャッキ

【寸法】約全長659×幅292×脚高165mm  
【本体重量】26.6kg  
【最高位/最低位】465mm/100mm  
【適用車両】3.0t以下

# 害獣対策

### 「警備庁24時 かかし部長」

【本体寸法】幅157×奥96×高164mm  
【全長】412mm (本体・杭)  
【重量】672g (本体・杭)  
【使用可能電池】単3型2次電池 (ソーラーパネル発電量) 0.75W  
【付属電池】ニッケル水素電池 2000mAh (4本入)

### 「警備庁24時 レンジャー5」

【本体寸法】幅75×奥行75×高さ120mm  
【重量】340g (本体・杭) ※電池含まず  
【周波数範囲】9kHz～46kHz  
【使用可能電池】単3型2次電池 (ソーラーパネル発電量) 0.6W  
【付属電池】ニッケル水素電池 2000mAh (4本入)  
【本体+杭全長】467mm

# エアインパクトレンチ

### エアインパクトレンチ

【寸法】幅68×長180×高200mm  
【重量】2.16kg  
【最大トルク】約228Nm  
【無負荷回転数】7,000rpm  
【ソケット差込角】12.7mm  
【適正使用空気圧】0.62MPa

### エアインパクトミニ

【寸法】幅55×長99×高190mm  
【重量】1.38kg  
【最大トルク】881Nm (縦め)  
【無負荷回転数】9,500rpm  
【ソケット差込角】12.7mm  
【適正使用空気圧】0.62MPa

# 首振りエアインパクト

### 首振りエアインパクト

【寸法】長さ60×幅88.5×高さ311mm  
【重量】1.4kg  
【最大トルク】610Nm  
【無負荷回転数】8,000rpm  
【ソケット差込角】12.7mm  
【適正使用空気圧】0.62MPa  
【付属ソケット】17,19,21,22,24mm

# 爪交換エア工具

### ユニバーサルジョイント

17mm 19mm 22mm 24mm

【首振り角度】40度  
【差込角】12.7mm  
【耐荷重(水平)】592Nm  
【ソケット材質】Cr-Mo(クロムモリブデン鋼)  
【グリップ材質】アルミニウム

# エアホース

### PVC エアホース10m

【ホース材質】PVC (ポリ塩化ビニール)  
【最高使用圧力】5.0MPa  
【ホース寸法】内径7.5mm 外径13.5mm  
【ホース長さ】10m  
【吐出口】カブラ RC 1/4in

### エアホース10m

【ホース材質】PUポリウレタン  
【最高使用圧力】1.5MPa  
【ホース寸法】内径6.5(補強付き)×10.0mm  
【ホース長さ】10m  
【吐出口】カブラ RC 1/4in

# 電動剪定ばさみ「ガチギレ」

【連続使用時間】3～4時間  
【充電時間】1～1.5時間  
【リチウムイオンバッテリー容量】16.8V 2.5Ah  
【重量】900g ※バッテリー含む

【寸法】幅255×高さ100mm  
【重量】900g  
【吐出口】カブラ RC 1/4in